

DPO 30	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ	BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - GRENAMAT
--------	----------------------	-----------------------------------

ČÍSLO CERTIFIKÁTU	A0212/PC5/2017/0143/Z	CZ
-------------------	-----------------------	----

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI ₂ 30/EW30
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA	KLIMA I
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3

ROZMĚRY	MAX. ROZMĚR KŘÍDLA	"100 / 214" - jmenovitý rozměr 1 023 / 2 143 mm - celkový rozměr
		"60 - 90 / 228" - jmenovitý rozměr 650 - 950 / 2 282 mm - celkový rozměr
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	44 mm
	MOŽNOST ZVĚTŠIT TL. NAD 44 mm	ANO, do 25% hmotnosti křídla
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	NE
	VELIKOST POLODRÁŽKY	bezfalc
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen zmenšení proti výše uvedeným rozměrům (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem zárubně). Min. rozměr dveří - šířka: 350 mm, výška: 1 500 mm. Při zmenšení musí zůstat zachován počet pantů.
	TVAR HRANY	Jen hranatá (oblá a zkosená nejsou povoleny)

MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: DUBOVÝ
	VÝPLŇ: GRENAMAT C
	POVRCH: SOLO MATRIX, SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm, FÓLIE, RAL

PANTY	TYP: TECTUS 340 3D FR F1	3 ks
-------	--------------------------	------

ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	NE
--	----

ZÁMEK	TITAN 412/PZ 55U	Počet: 1 ks Rozteč klíky a klíče: 72 mm Vzdálenost středu klíky od polodrážky: 50 mm
-------	------------------	--

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	Nabídka bezpečnostních kování dle katalogu.
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	Bezpečnostní FAB
KUKÁTKO	NE
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	Dveřní sestava může být osazena řízeným dveřním zavíračem např. RZ7400 V.H Richter

ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ – ostění MDF, obložky grenamat
---------	--

ZEĎ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 100 mm
-----	--

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").